



Rollac Brillant

À propos de ce produit

Peinture laque brillante à base de résines alkydes en phase solvant pour travaux courants classiques. Pour intérieur / extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Aspect tendu
- ✓ Bon garnissant et résistance mécanique
- ✓ Lessivable

Spécificité

- ✓ Peinture laque solvant pour travaux courants classiques

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 6 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	14 m ² /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau mousse floquée.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Aspect tendu, Bon garnissant et résistance mécanique, Lessivable

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.