



Permacryl Brillant

EN.01.85

About this product

Peinture laque brillante, pommelée, à base de résine acrylique. Bel arrondi. Pour travaux courants. Intérieur et extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Bon pouvoir opacifiant
- ✓ Blancheur exceptionnelle
- ✓ Bon garnissant

Special Features

- ✓ Peinture laque acrylique pour travaux courants de décoration

Technical Information

Sec au toucher	Environ 2 heures
Recouvrable	Environ 8 heures
Rendement	11m ² /L

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bon pouvoir opacifiant, Blancheur exceptionnelle, Bon garnissant

Colour Range

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.