



Permaline Brillant NT

F0.03.86

À propos de ce produit

Peinture laque brillante, tendue, à base de résines glycérophtaliques. Bel aspect décoratif et excellente résistance du film. Pour travaux courants et soignés. Intérieur et extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Facile d'application et excellent rendu
- ✓ Excellente résistance au frottement
- ✓ Forte opacité en teintes

Spécificité

- ✓ Peinture laque alkyde pour travaux soignés

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	8 heures
Recouvrable	24 heures
Rendement	14m ² /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau mousse floquée.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Facile d'application et excellent rendu, Excellente résistance au frottement, Forte opacité en teintes

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.