




## Global Intermédiaire NG

## À propos de ce produit

Sous-couche semi-brillante, à base de résine acrylique.  
Pour système d'imperméabilité GLOBAL TALOCHE NG.



## Principaux avantages

- ✓ S'applique sur fonds : mortiers hydraulique, plâtre, béton, pâte de verre .
- ✓ Apporte les performances mécaniques au système Global Taloché NG.
- ✓ S'utilise pour les systèmes I2 à I4.

## Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades d'imperméabilité I1 à I4

## Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	200-400 g/m <sup>2</sup> /couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

## Informations complémentaires

### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm.

### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

S'applique sur fonds : mortiers hydraulique, plâtre, béton, pâte de verre ., Apporte les performances mécaniques au système Global Taloché NG., S'utilise pour les systèmes I2 à I4.

### **Gamme de couleurs**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.