




Global Intermédiaire NG

J8.03.87 / G804B

About this product

Sous-couche semi-brillante, à base de résine acrylique. Pour système d'imperméabilité GLOBAL TALOCHE NG.



Principaux avantages

- ✓ S'applique sur fonds : mortiers hydraulique, plâtre, béton, pâte de verre .
- ✓ Apporte les performances mécaniques au système Global Taloché NG.
- ✓ S'utilise pour les systèmes I2 à I4.

Special Features

- ✓ Peinture de revêtement de façades d'imperméabilité I1 à I4

Technical Information

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	200-400 g/m ² /couche
HSE	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

S'applique sur fonds : mortiers hydraulique, plâtre, béton, pâte de verre ., Apporte les performances mécaniques au système Global Taloché NG., S'utilise pour les systèmes I2 à I4.

Colour Range

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.