



Global Taloché

J8.03.87 / G804B

À propos de ce produit

Revêtement (I1 à I4) mat, taloché gros grains, à base de résine acrylique.



Principaux avantages

- ✓ Imperméable aux eaux de ruissellement.
- ✓ Offre plusieurs possibilités technique de I1 à I4, suivant les quantités de produits déposées sur le support.
- ✓ Masque les défauts de planéité grâce à sa forte structure.

Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades d'imperméabilité I1 à I4

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	Variable selon système
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Taloche, platoir

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Imperméable aux eaux de ruissellement., Offre plusieurs possibilités technique de I1 à I4, suivant les quantités de produits déposées sur le support., Masque les défauts de planéité grâce à sa forte structure.

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.