




Globacryl Monomat

À propos de ce produit

Peinture de ravalement et de décoration (D3) mate, à base de résine acrylique. Pouvoir garnissant élevé.



Principaux avantages

- ✓ Pouvoir garnissant élevé.
- ✓ Peu sensible aux souillures de la pollution atmosphérique.
- ✓ Très bonne protection contre les eaux de ruissellement.

Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades semi-épais D3

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Sec au toucher | Environ 2 heures |
| Recouvrable | Environ 16 heures |
| Rendement | 3m ² /L |
| Informations de sécurité | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi |

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide méché 18 mm, rouleau polyamide texturé 12-18 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Pouvoir garnissant élevé., Peu sensible aux souillures de la pollution atmosphérique., Très bonne protection contre les eaux de ruissellement.

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.