



## Rollite

C0.14.74

### À propos de ce produit

Peinture de ravalement mate, à base de résine pliolite® pour chantiers.



### Principaux avantages

- ✓ Bonne opacité et excellente résistance au vieillissement.
- ✓ Excellente résistance aux fonds alcalins.
- ✓ Autonettoyant.

### Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades feuil mince D2

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 3 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	6 m <sup>2</sup> /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau polyamide méché 18 mm, rouleau polyamide texturé 12-18 mm.

#### Composition

Solvant

### **Principaux avantages**

Bonne opacité et excellente résistance au vieillissement., Excellente résistance aux fonds alcalins., Autonettoyant.

### **Gamme de couleurs**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.