




Rollite

J8.03.87 / G804B

À propos de ce produit

Peinture de ravalement mate, à base de résine pliolite® pour chantiers.



Principaux avantages

- ✓ Bonne opacité et excellente résistance au vieillissement.
- ✓ Excellente résistance aux fonds alcalins.
- ✓ Autonettoyant.

Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades feuil mince D2

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 3 heures
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	6 m ² /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau polyamide méché 18 mm, rouleau polyamide texturé 12-18 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

Bonne opacité et excellente résistance au vieillissement., Excellente résistance aux fonds alcalins., Autonettoyant.

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

5L, 15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.