




Global Sous Couche

C0.14.74

À propos de ce produit

Sous-couche mate veloutée, à base de résine acrylique. Pour systèmes d'imperméabilité GLOBAL LISSE, GRESE ou TALOCHE



Principaux avantages

- ✓ Apporte les performances mécaniques aux systèmes d'imperméabilité I2 à I4.
- ✓ S'applique sur fonds : mortier hydraulique, plâtre, béton, pâte de verre.
- ✓ Peut servir d'impression sur fonds peints ou recouverts d'un ancien revêtement en bon état.

Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades d'imperméabilité I1 à I4

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 3-5 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	Variable selon système

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Apporte les performances mécaniques aux systèmes d'imperméabilité I2 à I4., S'applique sur fonds : mortier hydraulique, plâtre, béton, pâte de verre., Peut servir d'impression sur fonds peints ou recouverts d'un ancien revêtement en bon état.

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.