




## Global Mat

E5.10.81

### À propos de ce produit

Revêtement (D3 ou I1 à I4) mat profond, lisse, à base de résine acrylique.



### Principaux avantages

- ✓ S'utilise en intermédiaire et finition.
- ✓ Imperméable aux eaux de ruissellement.
- ✓ Bonne perméabilité à la vapeur d'eau élevée.

### Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades d'imperméabilité D3 / I1 à I4

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	Variable selon système
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm.

#### Composition

Aqueux

### **Principaux avantages**

S'utilise en intermédiaire et finition., Imperméable aux eaux de ruissellement., Bonne perméabilité à la vapeur d'eau élevée.

### **Gamme de couleurs**

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.