



Global Mat

N9.07.78

À propos de ce produit

Revêtement (D3 ou I1 à I4) mat profond, lisse, à base de résine acrylique.



Principaux avantages

- ✓ S'utilise en intermédiaire et finition.
- ✓ Imperméable aux eaux de ruissellement.
- ✓ Bonne perméabilité à la vapeur d'eau élevée.

Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades d'imperméabilité D3 / I1 à I4

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	Environ 24 heures
Rendement	Variable selon système
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

S'utilise en intermédiaire et finition., Imperméable aux eaux de ruissellement., Bonne perméabilité à la vapeur d'eau élevée.

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.