



Rollfaçade D2 Acryl

WN.01.82 / R506B

À propos de ce produit

Peinture de ravalement mate, à base de résines acryliques en phase aqueuse.



Principaux avantages

- ✓ Bon pouvoir opacifiant.
- ✓ Bonne adhérence.
- ✓ Produit très mat.

Spécificité

- ✓ Peinture de revêtement de façades feuil mince D2

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 30 minutes
Recouvrable	4-6 heures
Rendement	4-6m ² /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide méché 18 mm, rouleau polyamide texturé 12-18 mm, pistolet pneumatique et Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bon pouvoir opacifiant., Bonne adhérence., Produit très mat.

Gamme de couleurs

Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 42-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.