



Rollacryl Lak Primer

À propos de ce produit

Couche primaire pour le ROLLACRYL LAK VELOURS et ROLLACRYL LAK SATIN, à base de résine acrylique en phase aqueuse.



Principaux avantages

- ✓ Facilité d'application
- ✓ Évite les remontées de tanin dans les boiseries dénudées
- ✓ Anti-flash rusting

Spécificité

- ✓ Primaire acrylique pour travaux courants classiques

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 30 minutes
Recouvrable	Environ 2-3 heures
Rendement	10 m ² /litre/ couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatique.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Facilité d'application, Évite les remontées de tanin dans les boiseries dénudées, Anti-flash rusting

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.