



Permacryl Multiprimer

F0.03.86

À propos de ce produit

Couche primaire, mate, pommelée, à base de résine acrylique. Excellente adhérence sur tous supports. Pour travaux courants. Intérieur et extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Sèche rapidement, ponçable après 2 heures
- ✓ Évite le saignement des matières colorantes contenues dans les boiseries dénudées
- ✓ Bon garnissant

Spécificité

- ✓ Primaire acrylique pour travaux de décoration

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 30 minutes
Recouvrable	Environ 2-3 heures
Rendement	10 m ² /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm, rouleau polyester

tissé 6 mm, pistolet pneumatique, Airless.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Sèche rapidement, ponçable après 2 heures, Évite le saignement des matières colorantes contenues dans les boiseries dénudées, Bon garnissant

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 2,5L, 10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.