



## Steloxine Decor Satin

E2.19.65

### À propos de ce produit

Peinture satinée pour métaux ferreux, à base de résines glycérophtaliques. Bel aspect décoratif et grande durabilité. Pour travaux courants. Intérieur et extérieur.



### Principaux avantages

- ✓ S'utilise en intermédiaire et en finition.
- ✓ Résistante aux intempéries.
- ✓ Excellent arrondi.

### Spécificité

- ✓ Peinture pour métaux ferreux

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 3 heures 30 minutes
Recouvrable	Environ 15 heures
Rendement	10m <sup>2</sup> /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau polyamide texturé 8 mm.

### **Composition**

Solvant

### **Principaux avantages**

S'utilise en intermédiaire et en finition., Résistante aux intempéries., Excellent arrondi.

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2, Nuancier Trimetal Colour Façade

### **Conditionnements**

1L, 2,5L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.