



Steloxine Decor Brillant

F2.07.71

À propos de ce produit

Peinture brillante pour métaux ferreux, à base de résines glycérophtaliques. Bel aspect décoratif et grande durabilité. Pour travaux courants. Intérieur et extérieur.



Principaux avantages

- ✓ S'utilise en intermédiaire et en finition.
- ✓ Résistante aux intempéries.
- ✓ Excellent arrondi.

Spécificité

- ✓ Peinture pour métaux ferreux

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4 heures
Recouvrable	Environ 18 heures
Rendement	10m ² /L
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse en soie, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau polyamide texturé 8 mm.

Composition

Solvant

Principaux avantages

S'utilise en intermédiaire et en finition., Résistante aux intempéries., Excellent arrondi.

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Façade Alpha 401, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2, Nuancier Trimetal Colour Façade

Conditionnements

1L, 2,5L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.