



## Alpha Rezisto Mat Velouté

H7.03.86

### À propos de ce produit

Peinture de finition mate velouté intérieure en phase aqueuse avec effet perlant.



EU RoHSlabel PE/044/013



### Principaux avantages

- Limite la pénétration des salissures à la surface du film
- Nettoyage facile des taches grâce à l'effet perlant
- Lessivable
- Ecolabel Européen

### Spécificité

- Extrêmement résistant aux taches, facile à nettoyer

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 6 heures
Rendement	11m <sup>2</sup> /L

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 9-13 mm (privilégier l'utilisation du 13

mm pour une meilleure opacité), Airless, pistolet pneumatique.

### **Composition**

Aqueux

### **Principaux avantages**

Limite la pénétration des salissures à la surface du film, Nettoyage facile des taches grâce à l'effet perlant, Lessivable, Ecolabel Européen

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en œuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toutes précisions sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.