



## P100 Fixateur façade incolore

### À propos de ce produit

Couche d'impression fixante non pigmentée à base de copolymères acryliques en solution pour fonds poudreux ou farinants.

### Principaux avantages

- ✓ Consolide les supports superficiellement pulvérulents ou absorbants.
- ✓ S'intègre parfaitement dans les systèmes respirants pour façades.
- ✓ Convient pour tous les travaux de rénovation de façades réalisés avec nos peintures et revêtements semi-épais de classe D2, D3 ou d'imperméabilité de classe 12 à 14.

### Spécificité

- ✓ Fixateur façade incolore

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 20 minutes
Recouvrable	Environ 16 heures
Rendement	7 m <sup>2</sup> /litre/couche
Informations de sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

### Informations complémentaires

#### Matériel d'application

Brosse ou rouleau polyamide texturé 12 -18 mm ou méché 18-24 mm.

#### Composition

Solvant

#### Principaux avantages

Consolide les supports superficiellement pulvérulents ou absorbants., S'intègre parfaitement dans les systèmes respirants pour façades., Convient pour tous les travaux de rénovation de façades réalisés avec nos peintures et revêtements semi-épais de classe D2, D3 ou d'imperméabilité de classe I2 à I4.

**Conditionnements**

5L, 15L