




Stelfloor Methacryl S

GN.02.90

À propos de ce produit

Peinture satinée, lisse, à base de résine acrylique. Bonne résistance aux UV. Trafic léger. Pour balcons et coursives. Intérieur et extérieur.



Principaux avantages

- ✓ Bonne résistance aux détergents usuels ainsi qu'à l'abrasion et à l'usure
- ✓ Très grande facilité d'application
- ✓ Grande souplesse

Spécificité

- ✓ Peinture sol pour trafic léger

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4-6 heures
Recouvrable	Environ 4-6 heures. Accessible 12 heures, circulaire trafic léger 48 heures et trafic normal 5 jours.
Rendement	Variable selon système

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Bonne résistance aux détergents usuels ainsi qu'à l'abrasion et à l'usure, Très grande facilité d'application, Grande souplesse

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

1L, 5L, 15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.