



## Stelfloor Methacryl S

F0.03.86

### À propos de ce produit

Peinture satinée, lisse, à base de résine acrylique. Bonne résistance aux UV. Trafic léger. Pour balcons et coursives. Intérieur et extérieur.



### Principaux avantages

- ✓ Bonne résistance aux détergents usuels ainsi qu'à l'abrasion et à l'usure
- ✓ Très grande facilité d'application
- ✓ Grande souplesse

### Spécificité

- ✓ Peinture sol pour trafic léger

### Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 4-6 heures
Recouvrable	Environ 4-6 heures. Accessible 12 heures, circulaire trafic léger 48 heures et trafic normal 5 jours.
Rendement	Variable selon système

### Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm.

### **Composition**

Aqueux

### **Principaux avantages**

Bonne résistance aux détergents usuels ainsi qu'à l'abrasion et à l'usure, Très grande facilité d'application, Grande souplesse

### **Gamme de couleurs**

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

### **Conditionnements**

1L, 5L, 15L

## **Système d'application**

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.