



Poly Mat

ON.00.86

À propos de ce produit

Peinture murale mate, à base de copolymères en phase aqueuse pour travaux élémentaires.



Principaux avantages

- ✓ Aspect poché.
- ✓ Application Pistolet Airless.
- ✓ Peut être appliqué sur revêtements muraux à peindre (toile de verre, structure à peindre sous réserve d'un essai préalable).

Spécificité

- ✓ Peintures acryliques pour travaux courants classiques

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 2 heures
Recouvrable	Environ 8 heures
Rendement	10 m ² /litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Pistolet Airless, Pistolet pneumatique, Brosse synthétique phase aqueuse, Rouleau polyester tissé 13 mm

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Aspect poché., Application Pistolet Airless., Peut être appliqué sur revêtements muraux à peindre (toile de verre, structure à peindre sous réserve d'un essai préalable).

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

15L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.