



Alpha Isolux

J0.04.88

À propos de ce produit

Peinture murale mate isolante en phase aqueuse.



Principaux avantages

- ✓ Isolant des taches de type nicotine, suie et humidité sèche
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion humide (classe 1)
- ✓ Sans tension du film
- ✓ Très grande blancheur

Spécificité

- ✓ Isolation des taches de nicotine, suie et taches d'eau séchées

Caractéristiques techniques

Sec au toucher	Environ 1 heure
Recouvrable	Environ 6 heures. 24h impérativement entre 2 couches pour pouvoir obtenir un pouvoir isolant des taches.
Rendement	Environ 11-14m ² /litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Brosse synthétique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissé 13 mm.

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Isolant des taches de type nicotine, suie et humidité sèche, Bonne résistance à l'abrasion humide (classe 1), Sans tension du film, Très grande blancheur

Gamme de couleurs

200 Couleurs pour l'intérieur, Cahiers de Style pour l'intérieur, Nuancier Sikkens 5051, Nuancier Trimetal Color Index 2

Conditionnements

10L

Système d'application

La mise en oeuvre doit être effectuée dans le respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1. Pour toute précision sur les systèmes d'application, merci de bien vouloir vous reporter à la fiche technique du produit.