

Disponible dans certaines grandes surfaces de bricolage



Sikkens Peinture Intérieure Mat

H7.03.86

À propos de ce produit

Peinture intérieure acrylique en phase aqueuse pour murs et plafonds



Principaux avantages

- ✓ Confort d'application : facile et sans éclaboussures
- ✓ Temps ouvert optimal : phénomènes de reprise limités
- ✓ Finition lisse pour aspect soigné et sans défauts
- ✓ Film hautement lessivable et résistant au lustrage
- ✓ Excellente lavabilité des taches
- ✓ Masque les taches d'humidité, nicotine
- ✓ Large choix de couleurs (2000 teintes en machine à teinter)

Spécificité

- ✓ Aspect sans défauts

Caractéristiques techniques

Sec au toucher

Environ 1 heure.

Recouvrable

Environ 5 heures.

Rendement

Environ 11m²/litre/couche

Informations complémentaires

Matériel d'application

Rouleau, pinceau

Composition

Aqueux

Principaux avantages

Confort d'application : facile et sans éclaboussures, Temps ouvert optimal : phénomènes de reprise limités, Finition lisse pour aspect soigné et sans défauts, Film hautement lessivable et résistant au lustrage, Excellente lavabilité des taches, Masque les taches d'humidité, nicotine, Large choix de couleurs (2000 teintes en machine à teinter)

Gamme de couleurs

Nuancier Sikkens 5051

Conditionnements

2,5L